

Frontal

Film blanco de poliolefina, con acabado satinado, orientado en sentido máquina, con tratamiento corona.

Gramaje básico	76 g/m ²	ISO 536
Calibre	75 µm	ISO 534

Uso y aplicaciones

El material se utiliza principalmente en aplicaciones de cuidado personal y del hogar. Debido a la flexibilidad del producto es especialmente adecuado para botellas y envases semiflexibles. También se puede utilizar para el etiquetado de tubos. El film con acabado blanco claro armoniza bien aplicado sobre envases de plástico mate. Para obtener alto brillo la etiquetas se puede barnizar.

Conversión & impresión

El film tiene orientación en sentido máquina (MDO), que proporciona una excepcional estabilidad dimensional y permite adaptabilidad en el sentido opuesto. La superficie imprimible del frontal se puede imprimir por las técnicas convencionales de impresión incluyendo flexo, serigrafía, offset, tipografía, huecograbado y estampación tanto en frío como en caliente. Se pueden utilizar tintas UVI, de base agua y base solvente. Se recomienda tratamiento corona en línea para un óptimo anclaje de la tinta. El frontal es adecuado para la impresión por Transferencia Térmica. Las tintas, láminas y cintas exactas deben ser especificadas por su proveedor. El material tiene excelentes propiedades de registro, especialmente cuando se utilizan colores diferentes. En circunstancias donde se requiera una gran resistencia al roce se aconseja barnizar las etiquetas impresas.

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de un año de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

AL097

Fasson ®

PRIMAX PLUS



PRIMAX PLUS

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2024 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.