

Frontale

Film bianco il polietilene con topcoating ricettivo alla stampa.

Grammatura 92 g/m² ISO 536 Spessore 93 µm ISO 534

Adesivo

S4700 è un adesivo in emulsione di nuova generazione permanente e trasparente per applicazioni difficili.

Supporto siliconato

Carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura 59 g/m^2 ISO 536 Spessore $53 \text{ } \mu \text{m}$ ISO 534

Laminato

Spessore totale 164 µm±10% ISO 534

Prestazioni

Adesività iniziale 15 N/25mm FTM 9 Glass Adesività finale 90° 8 N/25mm FTM 2 St.St.

Temperatura minima di 0 °C

applicazione

Temperatura di esercizio -20 °C a 80 °C

Prestazioni dell'adesivo

S4700 è un adesivo permanente trasparente con tack iniziale, adesione finale e bagnabilità eccellenti anche su superfici apolari come HDPE. Perfezionate le caratteristiche di resistenza ad acqua, solventi e sostanze chimiche.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni principali sono nel settore industriale e in quello della cura della casa e della persona. Grazie alla sua flessibilità questo prodotto risulta particolarmente indicato per bottiglie e altri contenitori comprimibili. E' un film robusto che consente una dispensazione affidabile di etichette di grande formato e con forme complesse.


Trasformazione e stampa

Il topcoating a base acrilica modificata consente la stampabilità con tutte le tecnologie convenzionali incluse la flessografia, serigrafia, offset, tipografia, rotocalco e la stampa della lamina oro a caldo e a freddo. Si possono usare inchiostri UV, a base acqua e a base solvente. Il topcoating è stato studiato per consentire un ancoraggio ottimale degli inchiostri e non è consigliato il trattamento corona. Adatto anche per la stampa a trasferimento termico. Inchiostri lamine e ribbon devono essere specificati dai relativi fornitori.

AN069

Fasson ®

PE100 TOP WHITE S4700-BG40WH FSC









The mark of esponsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effetivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt(Qeu.averydennison.com



Conformità e Approvazioni

S4700 è conforme alla direttiva europea sugli alimenti n. 1935/2004/EC, alle raccomandazioni tedesche (BfR) n. XIV e FDA 175.105. E' inoltre conforme ai limiti di cessione della direttiva 10/2011/EU. Rispondente ai requisiti stabiliti dalle principali normative europee in termini di alimenti, l'adesivo S4700 può essere utilizzato a diretto contatto con alimenti secchi, umidi e grassi il cui fattore di riduzione sia di almeno 3, come stabilito dalla normativa della commissione Europea n. 10/2011/EU, con l'utilizzo di olio d'oliva come simulante di alimento grasso utilizzato nel test di migrazione.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest The Netherlands +31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.