

Frontale

Film in poliestere bianco matt coprente per stampa laser.

Grammatura	150 g/m ²	ISO 536
Spessore	133 µm	ISO 4593
Heat Shrinkage CD (150°C for < 0.5 % 30 min)		ASTM D 1204
Heat Shrinkage MD (150°C for < 0.5 % 30 min)		ASTM D 1204
Service temp.	-50 -> +160 °C	

Applicazioni ed utilizzo

Questo film bianco coprente in poliestere è trattato su entrambi i lati. La laccatura matt stampabile laser applicata sulla superficie consente una buona performance nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici. E' anche adatto alla stampa a trasferimento termico. Il prodotto è utilizzato sia per cartellini (giardinaggio) che per applicazioni grafiche. La speciale natura del topcoat consente una buona adesione del toner e offre una migliore resistenza all'acqua delle immagini stampate.

Trasformazione e stampa

Il frontale in poliestere può essere stampato con tutte le comuni tecnologie di stampa come, tipografia, flexo, rotocalco e offset. Su richiesta è disponibile l'elenco delle stampanti laser compatibili.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

AS255

Fasson ®

LASERCOPY PET WH 2S-120



LASERCOPY PET WH 2S-120

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2024 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicicono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.