

#### Frontal

Papel couchê semibrilho com excelente nível de brancura. Este frontal possui certificação FSC®, atestando nosso compromisso de utilização de matérias-primas provenientes de florestas com manejo responsável.

Gramatura 78,0 g/m² (75,0 - 81,0) Espessura 72,0 μm (66,0 - 78,0)

#### Adesivo

Fasson® C2075 é um adesivo permanente que oferece ótimas características de "tack" e adesão a uma grande variedade de substratos. Apresenta ótimo desempenho em baixas temperaturas e superfícies refrigeradas. Recomendado para aplicações em superfícies irregulares, como corrugados. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira funcional. Também possui aprovação para contato direto com alimentos secos e não gordurosos, em conformidade com a Regulamentação Alimentícia Européia 1935/2004/EC e Recomendação Alemã (BfR) XIV. Atende as demandas dos valores-limite estabelecidos na regulamentação 10/2011/EU.

Os valores de tack e adesão são típicos e representam valores médios esperados de desempenho do adesivo, quando testado em condições padronizadas.

Temperatura mínima de -3,0 °C

aplicação

Tipo de Adesivo Hot Melt

Temperatura de Serviço -40,0 a 70,0 °C

Liner

Papel couchê branco, com impressão "Avery Dennison e Fasson" no verso.

Gramatura 85,0 g/m² (82,0 - 88,0) Espessura 76,0 μm (71,0 - 81,0)

Dados de Desempenho

Gramatura Total 187,0 g/m² (179,0 - 195,0) Espessura Total 167,5 μm (155,0 - 180,0) Tack (vidro) >800,0 N/m FINAT FTM 9

(vidro)

Adesão 180° >800,0 N/m FINAT FTM 1

(aço inox - 20

min)

Release 7,0 - 17,0 g/1pol


## Aplicações e Usos

Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas de identificação, com boa qualidade de impressão. Seu adesivo é indicado para aplicação em corrugados ou substratos que exijam maior resistência a baixas temperaturas. Indicado para superfícies críticas ou irregulares. A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - C107100 para uso da marca registrada FSC.

# F11812V

## **FASSON**®

RP BRILHO/C2075/85G - CERTIFICADO FSC®



Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

85g

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO NENHUMA EXCECÃO ALTERAÇÃO ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.

Spec Code: F11812V Issue Date: 14/Novembro/2025



#### Conversão e Impressão

Este produto é indicado para impressão flexográfica, offset, rotogravura e inkjet. Produto recomendado para conversão rotativa ou plana e rotulagem manual. Pode ser cortado em folhas. No caso de corte em folhas, especialmente para decoração de embalagem, deve ser considerada na hora do corte, o sentido das fibras do papel, indicadas pels "ondas Fasson" impressas no verso. As fibras devem estar no sentido horizontal do rótulo, para evitar exposição à umidade, alterando suas características visuais finais.

#### **Aprovações**

O adesivo C2075 é certificado pelo programa BioPreferred® do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e atende ou excede o conteúdo mínimo de base biológica para a categoria do produto.



Estudos realizados pela Avery Dennison do Brasil validam que este produto é apto para a reciclagem de papelão, isso significa que pode permanecer na embalagem sem afetar este processo específico de reciclagem. Nossos estudos foram realizados de acordo com o método PTS-RH 021:2012 para avaliar a reciclabilidade de embalagens à base de papel e papelão.

#### Shelf Life

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

### Avery Dennison do Brasil

Tel:+55 19 3876-7600 Fax:+55 19 3876-7669 e-mail:ad.br@averydennison.com https://label.averydennison.com/sa/br/hom www.fasson.com.co e.html

#### Avery Dennison da Colômbia

Tel: (57-4)335-6000 Fax:(57-4)331-2838 e-mail:ad.co@averydennison.com

## Avery Dennison do Chile

Tel: 1230-070-1108 Tel:(56-2)239-0710 e-mail:ad.chile@averydennison.com www.fasson.com.cl

## Avery Dennison da Argentina

Tel: 0810-12AVERY(28379) Tel:(54-11)4014-2200 Fax:(54-11)4014-2025 e-mail:ad.ar@averydennison.com www.fasson.com.ar



#### Garantia

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre os produtos AVERY DENNISON são baseadas em testes considerados confiáveis, mas que não constituem qualquer garantia. Todos os produtos AVERY DENNISON são vendidos no entendimento que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para sua finalidade. AVERY DENNISON garante ao comprador original que seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e mão de obra por um período de um ano a partir da data de embarque. A única compensação eventual em favor do comprador por uma violação relevante dessa garantia não excederá a substituição do produto defeituoso, ou, por opção da AVERY DENNISON, a emissão de uma nota de crédito ou reembolso por um valor não superior ao preço de compra do produto com defeito. A responsabilidade da AVERY DENNISON por produtos defeituosos não pode exceder em qualquer caso o preco de compra do produto defeituoso

©2025 Avery Dennison Corporation, Todos os direitos reservados, Avery Dennison e todas as outras marcas da Avery Dennison, esta publicação, seu conteúdo, nomes de produtos e códigos são propriedade da Avery Dennison Corporation. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Esta publicação não deve ser usada, copiada ou reproduzida no todo ou em parte para quaisquer outros fins que não o marketing da Avery Dennison.

Spec Code: F11812V Issue Date: 14/Novembro/2025